



WF 926 SNB-AUT

Global WF 920 Series WALKING FOOT MACHINES

WF 925

- Single needle, needle feed, walking foot machine with large vertical axis hook.
- Máquina de una aguja triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical.
- Einnadel-, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport und großem Vertikalgreifer.
- Machine plate 1 aiguille, triple entraînement avec crochet de grande capacité sur axe vertical.

WF 925 AUT

- Same as WF 925, but with thread trimmer and automatic back tack (electric).
- Las mismas características que la WF 925, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 925, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).
- Identique à la WF 925 avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

WF 926

- Double needle, needle feed, walking foot machine with large vertical axis hooks. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de dos agujas triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinadel-, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport und großem Vertikalgreifer. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine plate 2 aiguilles, triple entraînement crochets de grandes capacités sur axes verticaux. Écartement standard 8 mm.

WF 926 AUT

- Same as WF 926, but with thread trimmer and automatic back tack (electric).
- Las mismas características que la WF 926, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 926, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).
- Identique à la WF 926 avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

WF 926 SNB

- Same as WF 926, but with disengageable needle bars.
- La misma que la WF 926, pero con agujas desembragable.
- Baugleich mit WF 926, jedoch mit hochstellbaren Nadelstangen ausgestattet.
- Identique à la WF 926 avec en plus les aiguilles escamotables.

WF 926 SNB-AUT

- Same as WF 926 SNB, but with electric thread trimmer and automatic back tack.
- La misma que la WF 926 SNB, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 926 SNB, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik.
- Identique à la WF 926 SNB avec en plus coupe-fil et arrêts automatiques.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2000 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

FEED TYPE
Drop feed, needle feed,
walking foot

STITCH LENGTH
max 9 mm

PRESSER FOOT LIFT
by hand max 8 mm
by knee max 15 mm

PRESSER FOOT LIFT
Optional

NEEDLE TYPE
135x17

NEEDLE GAUGE 926 (AUT)
standard 8 mm
other gauges available

SAFETY CLUTCH DEVICE
standard